



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

ANEXO I - RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Página 1 de 2

Licitação: 000015/21 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	006.030.115	ANDADOR EM ALUMÍNIO DOBRÁVEL, FABRICADO EM ALUMÍNIO POLIDO, RESISTENTE E LEVE, PÉS EMBORRACHADOS DEVE POSSUIR NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA PARA MELHOR AJUSTE DO USUÁRIO VARIANDO ENTRE 65 CM E 90 CM, DOBRÁVEL. SUPORTAR CARGA MÍNIMA DE 120 KG	UN	15
2	006.030.112	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO(APOIO DE BRAÇO PARA PUNÇÃO) Material de confecção: Aço inoxidável e estofado em courvin; Estofado na cor azul ou preto em courvim Apoio de braço em aço inoxidável, tipo pedestal altura regulável.; Altura mínima de 77cm e máxima de 115cm	UN	20
3	006.030.117	CADEIRA DE BANHO Cadeira de banho confeccionada em aço carbono para uso sanitário e chuveiro, estrutura fixa, assento sanitário removível, apoio para os braços removíveis, apoio para os pés escamoteável, encosto removível, freios bilaterais, rodas traseiras aro 06" removíveis com pneus maciços e rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços, encosto em nylon. Largura mínima 40 cm Capacidade de peso de 100 a 150Kg.	UN	15
4	006.030.113	CADEIRA DE RODAS Com apoio para os braços e pés fixos, revestida de tecido impermeável, lavável e resistente, medidas aproximadas: Altura 90cm, largura mínima 68cm Fabricada em aço carbono com assento / encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, estrutura reforçada, aro impulsor bilateral, Rodas dianteiras com pneus maciços e traseiros com pneus maciços. Capacidade mínima de 150 quilos.	UN	15
5	006.030.123	CAMA HOSPITALAR DE FÁBRICA MODELO FAWLER COM COLCHÃO IMPERMEÁVEL D33 E GRADES UN *Cabeceira e peseira em tubos de aço redondo de no mínimo 1.1/4" em pintura epóxi branca. *Leito em chapa de aço carbono, centro fixo e peseira espessura mínima 1,20 mm bitola 18, perfurado. *Articulação feita por meio de 2 manivelas zincadas, para os movimentos de fawler, semi-fawler, flexão de pernas e cardíaco. *Pés com rodízios de 3" de diâmetro com freio na diagonal. * Dimensões aproximadas do leito: 1,90 m comp. x 0,90 cm larg. leito *Pintura epóxi branca *Capacidade de carga mínimo de 150 kg.	UN	5
6	006.030.124	CARRO MACA COM PADIOLA E COLCHONETE IMPERMEÁVEL PARA OBESO * Dimensões extras para suportar paciente de até 300 kg, * Cabeceira reclinável, *Grades de proteção tubulares *Suporte de soro, *Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática branca, *Colchonete impermeável para facilitar a limpeza *Afixado em base sólida e pés com rodízios giratórios de no mínimo 8" .	UN	5
7	006.030.119	DEA(DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO) Tecnologia bifásica retilínea de onda de baixa energia para choque, que reduz a exposição do miocárdio aos altos picos de corrente; Configuração para sequência de 3(três) choques com energia escalonável de seleção pré-programada automática (120J, 150J, 200J) ou 3 (três) choques fixos ; Interface, tela em cristal líquido, com imagens gráficas e texto, com comando de voz em português, possuir os passos da cadeia de sobrevivência, desfibrilação e ressuscitação cardiopulmonar(RCP); Exibir mensagem de texto em português, números de choques realizados, tempo e profundidade da RCP, com possibilidade de configuração para traçado de ECG; Eletrodo em peça única, pré-conectado, com desenho indicativo do posicionamento, sensor que detecta a frequência e as compressões torácicas durante a RCP; Eletrodo pediátrico de 0 à 8 anos, com algoritmo especial, passando a se adequar as rápidas frequências dos corações das crianças, com comando sonoro que avise o socorrista que está utilizando o eletrodo pediátrico; Memória interna para registro contínuo dos traçados de ECG, sequência de choques,RCP e gravação opcional de áudio. Software em português, permitindo armazenar, visualizar e imprimir os eventos registrados; Alimentação com baterias normais de lítio de baixo custo; com comando de voz para alertar carga inferior a 20% ; Executar auto teste periódicos (intervalo de 7 a 10 dias) ou programados. Indicador para mostrar que está pronta para uso e indicador para mostrar que está sem condição de uso.	UN	1
8	006.030.114	ESCADA DOIS DEGRAUS EM INOX Armação em tubos redondos de 3/4"inoxidável, reforçada, Degraus revestidos com piso de borracha e cinta de aço inox, Pés com ponteiros de PVC. Medidas aproximadamente 0,40mm x 0,39mm.	UN	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

ANEXO I - RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Página 2 de 2

Licitação: 000015/21 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
9	006.030.122	LONA DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES Produzida com materiais de qualidade, Altamente resistente, Possuir tiras de reforço de 50 mm e 08 alças laterais que facilita o transporte, Suportar de 180 à 200 Kg, Fabricado em de nylon e pode ser lavado e dobrado,	UN	10
10	006.030.120	MESA AUXILIAR INOX COM 2 PRATELEIRAS Mesa auxiliar em inox, com duas prateleiras Tampo e prateleira em aço inox 20 Pés em tubo redondo de 1' x 1.25mm, com ponteiros de borracha. Dimensões aproximadas: 40 x 40 x 80 cm altura.	UN	20
11	006.030.121	OTOSCOPIO Lente giratória com aumento de 3 vezes, Cabeça altamente resistente á impactos; Peças móveis com sistema de rosca (cabo e cabeçote); Conexão para otoscopia pneumática; Espéculos autoclaváveis; Cabo para 2 pilhas alcalinas; Acionamento através de botão liga/desliga; Transmissão da luz por fibra óptica; Estojo para guardar e para proteção; Possuir no mínimo 8 espéculos de diferentes calibres.	UN	10
12	006.030.118	OXÍMETRO PORTÁTIL DE DEDO Especificações Técnicas: SpO2 – 0 à 100%; Faixa de Pulso – 30 à 240 bpm; Alimentação – 2 pilhas alcalinas AAA. Garantia: 12 meses	UN	20
13	006.030.116	PAR DE MULETAS ARTICULADA SEQUENCIAL, UTILIZADA PARA AUXILIAR EM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO. FABRICADA EM ALUMÍNIO EM ALTA RESISTÊNCIA, BRAÇADEIRAS E APOIO DE MÃOS ANATÔMICA, DEVE SUPORTAR ATÉ 130 KG; PONTEIRAS EM BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA PARA REDUZIR O DESGASTE E AUMENTAR A DURABILIDADE; DEVE POSSUIR SISTEMA INTERNO PARA A REDUÇÃO DE RUÍDO E DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVÉS DE PINO COM ENGATE RÁPIDO ESTRUTURAL COM ANODIZAÇÃO FOSCA, CABO INJETADO EM PP, ANTIRRUÍDO INTERNO.	PAR	15
14	006.030.110	POLTRONA HOSPITALAR- CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL; ASSENTO, ENCOSTO, DESCANSO PARA OS PÉS E APOIO PARA OS BRAÇOS E ESTOFADO EM COURVIN COR AZUL; 4 POSIÇÕES DE RECLINAÇÃO COM MOVIMENTOS NÃO SIMULTÂNEOS RECLINAÇÃO COM ACIONAMENTO MANUAL, LARGURA ÚTIL: 60CM X LARGURA TOTAL:82 CM X COMPRIMENTO (DEITADA): 166 CM OU SUPERIOR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; DENSIDADE ESTOFADA NO MÍNIMO DE 23 EM COURVIN DE BOA QUALIDADE NA COR AZUL	UN	15
15	006.030.111	SUPORTE DE SORO MÓVEL MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; COMPOSTO DE HASTE COM 04 GANCHOS: PROTETOR DA HASTE E BASE TUBULAR CONFECCIONADOS TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL; BASE TOTALMENTE INJETADA E ESTRUTURADA SEM PARTES FERROSAS, COMPOSTA DE 5 RODÍZIOS; REGULAGEM DE ALTURA MÍNIMA DE 1,50M, MÁXIMA DE 2,50M.	UN	15