



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

ANEXO I - RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Página 1 de 2

Licitação: 000211/21 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	006.018.065	BATEDEIRA INDUSTRIAL 110V BATEDEIRA INDUSTRIAL 110V MATERIAL CORPO AÇO SAE 1020, PINTADA COM PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE 12 L, QUANTIDADE VELOCIDADE 6, POTÊNCIA MOTOR 1/2 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TACHO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, ACESSÓRIOS 3 BATEDORES TIPO GANCHO, LEQUE E ARAME. COM GRADE DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O ACESSO DAS MÃOS DO USUÁRIO NAS PARTES MÓVEIS DO EQUIPAMENTO	UN	6
2	006.018.064	BATEDEIRA INDUSTRIAL 220V BATEDEIRA INDUSTRIAL 220V MATERIAL CORPO AÇO SAE 1020, PINTADA COM PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE 12 L, QUANTIDADE VELOCIDADE 6, POTÊNCIA MOTOR 1/2 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TACHO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, ACESSÓRIOS 3 BATEDORES TIPO GANCHO, LEQUE E ARAME. COM GRADE DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O ACESSO DAS MÃOS DO USUÁRIO NAS PARTES MÓVEIS DO EQUIPAMENTO	UN	10
3	132.001.002	BUFFET – INFANTIL BUFFET – INFANTIL Pista: Módulo de distribuição com pista aquecida com resistência seca em aço inoxidável AISI 304 Liga 18.8 Cr. Ni. e isolamento térmico de alta eficiência, com termostato visível. Potência: 3000W, monofásica 220V, com controle automático de temperatura entre 20°C à 120°C através de termostato e lâmpada piloto, pés em tubo de aço inoxidável, com 4 rodízios sendo 2 fixos e 2 orientáveis, com travas e pára-choques em borracha nas partes frontal, laterais e traseira, com altura aproximada de 600mm. Pista para 3 cubas GN 1/1- 100 e 1 GN 1/1-100 neutra. Cubas: - seis cubas GN 1/2-100 em aço inoxidável AISI 304 Liga 18.8 Cr/Ni, profundidade 100mm, com alças - seis tampas individuais, em aço inoxidável AISI 304 Liga 18.8 Cr/Ni. com cantos arredondados e recorte para encaixe da alça das GN's, com alças móveis. - uma cuba GN 1/1-100 em aço inoxidável AISI 304 Liga 18.8 Cr/Ni, profundidade 100mm, com alças. - uma tampa individual para cuba GN 1/1-100, em aço inoxidável AISI 304 Liga 18.8 Cr/Ni. com cantos arredondados e recorte para encaixe da alça das GN's, com alças móveis. Platibandas: duas, em chapa de aço inoxidável, vincadas e escamotáveis nos dois lados, com largura aproximada de 200mm cada, Prateleira superior em inox Aparador salivar: de vidro curvo transparente com vão livre entre o tempo e o vidro. Indicar marca e enviar catálogo. Garantia mínima de doze meses de cobertura integral do equipamento.	UN	8
4	132.001.001	BUFFET FUNDAMENTAL BUFFET FUNDAMENTAL Pista: Módulo de distribuição com pista aquecida com resistência seca em aço inoxidável AISI 304 Liga 18.8 Cr. Ni. e isolamento térmico de alta eficiência, com termostato visível. Potência: 4000W, monofásica 220V, com controle automático de temperatura entre 20°C à 120°C através de termostato e lâmpada piloto, pés em tubo de aço inoxidável, com 4 rodízios sendo 2 fixos e 2 orientáveis, com travas e pára-choques em borracha nas partes frontal, laterais e traseira, com altura aproximada de 750mm. Pista para 4 cubas GN 1/1- 100 aquecidas e 1 GN 1/1-100 neutra. Cubas: - oito cubas GN 1/2-100 em aço inoxidável AISI 304 Liga 18.8 Cr/Ni, profundidade 100mm, com alças. - oito tampas individuais para cubas GN1/2-100, em aço inoxidável AISI 304 Liga 18.8 Cr/Ni. com cantos arredondados e recorte para encaixe da alça das GN's, com alças móveis. - uma cuba GN 1/1-100 em aço inoxidável AISI 304 Liga 18.8 Cr/Ni, profundidade 100mm, com alças. - uma tampa individual para cuba GN 1/1-100, em aço inoxidável AISI 304 Liga 18.8 Cr/Ni. com cantos arredondados e recorte para encaixe da alça das GN's, com alças móveis. Barra separadora: uma, em inox, para pista aquecida de 4 GN Platibandas: duas, em chapa de aço inoxidável, vincadas e escamotáveis nos dois lados, com largura aproximada de 300mm cada. Prateleira superior em inox Aparador salivar: de vidro curvo transparente com vão livre entre o tempo e o vidro. Garantia mínima de doze meses de cobertura integral do equipamento.	UN	8
5	006.010.819	ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS Escada de Alumínio 7 Degraus - Estrutura em tubos e chapas de alumínio, peças plásticas em polipropileno. Altura até a plataforma 1,50 m e capacidade aproximada: 120 kg. Dimensões aproximadas (altura 198 cm x Largura 51 cm x Profundidade 120 cm). Peso: 4,9 kg.	UN	15
6	006.010.820	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA A VAPOR TIPO 1 Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima para 4 mamadeiras. Dimensões externas: Altura: máximo 180mm. Diâmetro / Largura: máximo 280mm. Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de no mínimo 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. Doze meses de garantia contra defeitos de fabricação	UN	20
7	006.018.062	FOGÃO INDUSTRIAL TIPO 1 Fogão industrial: com aquecimento a gás LP de baixa pressão, com 08 bocas e 02 fornos, torneiras de controle em dois lados opostos fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), quadro superior executado em chapa de aço SAE-1010, com acabamento em pintura industrial anti-corrosiva, resistente à alta temperatura; estrutura executada em chapa de aço SAE-1010, soldada eletricamente, com acabamento em pintura industrial anti-corrosiva; pés dotados de sapatas de nível em polipropileno, ajustáveis, permitindo perfeito nivelamento no piso; revestimento interno superior e inferior, nas quatro faces, em chapa de aço inoxidável AISI-304, liga 18.8, com acabamento escovado; queimadores superiores executados em ferro fundido especial, duplos, com duas coroas de chama, de alto rendimento térmico, facilmente removíveis para limpeza e conservação; grelhas executadas em ferro fundido especial, medindo 400x400 mm, resistentes à choques, permitindo aproveitamento total de espaço. Forno de dimensões amplas, com a câmara interna executada em chapa de aço SAE-1010, com acabamento esmaltado fundente, resistente à ação corrosiva o fogo, provido de grelha de aço redondo, ajustável em diversas alturas; porta do forno montada em guarnição de ferro fundido, com acabamento cromado, provida de isolamento térmico em manta de lã de vidro, com almofada externa executada em chapa de aço inoxidável AISI-304, liga 18.8, com acabamento escovado; registros de gás do tipo industrial (APIS) 3/8", de passagem ampla, com regulagem de chama máxima e mínima, localizados nas duas faces maiores, facilmente desmontáveis para lubrificação e manutenção; varão dos registros executado em tubo industrial 1.1/4", com acabamento em pintura industrial anti-corrosiva; prateleira gradeada inferior executada em chapa de aço SAE-1010, solda eletricamente, com acabamento em pintura industrial anti-corrosiva. Dimensões externas do fogão (sem considerar a gambiarra): 830 mm de profundidade x 1430 mm de largura x 860 mm de altura. Dimensões internas mínimas do forno: 540 mm de largura x 300 mm de altura x 660 mm de profundidade. Consumo máximo de gás LP: 5,600 kg/h, em baixa pressão (270 mmCA). Garantia vinte e quatro meses de cobertura integral do equipamento.	UN	10
8	006.018.063	FORNO INDUSTRIAL TIPO 1 Forno Industrial: Forno provido de 2 C MARAS, com aquecimento a gás, paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox AISI 430, duplos,	UN	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

ANEXO I - RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Página 2 de 2

Licitação: 000211/21 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
-	-	-	-	-
9	006.010.816	sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90 mm) e a face externa em chapa 18 (1,25 mm). Isolamento entre elas de lâ de rocha com espessura mínima de 60 mm. Piso interno em pedra refratária removível, inteiriça ou bipartida. Orifícios de visualização das chamas. Queimador do forno em tubo de aço inox ou em aço carbono esmaltado a fogo. ISOLAMENTO TÉRMICO em mantas de lâ de vidro ou rocha. C MARAS independentes com acabamento em pintura termo-resistente, esteira de aço inox AISI 430, com possibilidade de utilização em três alturas. Bandejas coletoras de resíduos em aço inox AISI 430. Porta da câmara em vidro temperado com sistema de abertura tipo "guilhotina" de abertura integral, com contrapesos e dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. REVESTIMENTO EXTERNO nas faces laterais e frontal em aço inoxidável. MEDIDAS EXTERNAS: 570 mm largura x 1835 mm de altura x 1000 mm de profundidade; MEDIDAS INTERNAS DAS C MARAS: 800 mm de largura x 270 mm de altura x 600 profundidade mm. ALTURA DO PISO INTERNO (PEDRA): 1000 mm +/- 100 mm. Termômetro para controle de temperatura graduado de 0° a 300° C. Garantia vinte e quatro meses de cobertura integral do equipamento. MESA DE TRABALHO INOX TIPO 1 MESA DE TRABALHO INOX TIPO 1 430 190 X 90 - TAMPO EM AÇO INOX ESCOVADO 430 DE 1 MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA REVESTIDA EM PINTURA EPÓXI BRANCA. PANELEIRO EM PERFIL 53 MM EM AÇO CARBONO SAE 1020. PÉS TUBULARES DE 2" EM AÇO CARBONO SAE 1020. PÉS NIVELADORES. SISTEMA PRÁTICO DE MONTAGEM. Dimensões aproximadas (AxLxC): 85 x 90 x 190 cm; Peso: 30 kg.	UN	15
10	006.010.817	MESA DE TRABALHO INOX TIPO 2 MESA DE TRABALHO INOX TIPO 2 430 120 X 90 - TAMPO EM AÇO INOX ESCOVADO 430 DE 1 MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA REVESTIDA EM PINTURA EPÓXI BRANCA. PANELEIRO EM PERFIL 53 MM EM AÇO CARBONO SAE 1020. PÉS TUBULARES DE 2" EM AÇO CARBONO SAE 1020. PÉS NIVELADORES. SISTEMA PRÁTICO DE MONTAGEM. Dimensões aproximadas (AxLxC): 70 x 90 x 120 cm; Peso: 25 kg.	UN	20
11	006.010.818	MESA DE TRABALHO INOX TIPO 3 MESA DE TRABALHO INOX TIPO 3 430 150 X 90 - TAMPO EM AÇO INOX ESCOVADO 430 DE 1 MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA REVESTIDA EM PINTURA EPÓXI BRANCA. PANELEIRO EM PERFIL 53 MM EM AÇO CARBONO SAE 1020. PÉS TUBULARES DE 2" EM AÇO CARBONO SAE 1020. PÉS NIVELADORES. SISTEMA PRÁTICO DE MONTAGEM. Dimensões aproximadas (AxLxC): 70 x 90 x 150 cm; Peso: 30 kg.	UN	20
12	006.004.195	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM AS FUNÇÕES DE FA6040195) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM AS FUNÇÕES DE FATIAR, DESVIAR E RALAR PRODUTOS DIVERSOS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 555MM ALTURA, 320MM DE FRENTE E 440MM DE FUNDO. PESO APROXIMADO DE 32,5KG, MOTOR DE 1/2 CV, BIVOLT E CONSUMO DE 0,65KW/H, ACOMPANHA 6 DISCO DE AÇO INOX PARA CORTE.	UN	8
13	006.018.067	PICADOR CORTADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ SOLDADO PICADOR CORTADOR LEGUMES COM TRIPÉ SOLDADO - CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, CABO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. COLUNAS TUBO DE AÇO 5/8 COM MOLA CARACOL GRANDE E PINTURA ELETROSTÁTICA. FACA (NAVALHA): AÇO INOX 10MM. FIXAÇÃO: PÉS TRIANGULAR SOLDADO AÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXP): 24,5X53X37 CM.	UN	30
14	006.004.683	TERMÔMETRO ESPETO À PROVA D'ÁGUA DE ALTA EXATIDÃO Termômetro Espeto à Prova d'água de Alta Exatidão ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA -Faixa de medição: -50 a 200°C -Resolução: 0.1°C -Exatidão: ±0,5°C (de -10 a 100°C) ±1,5°C (restante da faixa) -Temperatura de operação: -10 a 50°C (ambiente) -Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) -Grau de proteção: IP67 (a prova d'água) -Alimentação: 3V (1 pilha CR2032) -Funções adicionais: - Seleção °C / °F - Registro de Máxima / Mínima - Função Hold -Com certificado de calibração com acreditação no Inmetro	UN	30
15	006.004.684	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO -50°C A +420°C ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA -Escala da temperatura: -50°C a +420°C -Resolução: 0.01°C (0.1°F) -Precisão: ±1.5% ou 1.5°C -Campo de Visão: 12.1 -Emissividade: 0.95 fixo -Mudança °C/°F: Manual -Temperatura de Operação: 0 ~ 50°C (32 ~122°F) -Umidade Relativa: 10% ~ 90% RH não condensando na operação -80% RH armazenagem -Display: Cristal Líquido (LCD) com iluminação -Congelamento de leitura -Memória de Máxima e Mínima -Tempo de Resposta: menos de 1 segundo -Mudança °C/°F: Manual -Medição sem contato -Alimentação: Bateria 9V (Inclusa)	UN	30