



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

ANEXO II - RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Page 1 of 1

Licitação: 000021/21 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	006.032.021	DIVISÓRIAS POR METRO QUADRADO DIVISÓRIA - Sistema de vedação e/ou paredes composto por painéis de 35mm de espessura com placas duras de laminado melamínico, estrutura interna celular em colmeia, na cor Branca ou cor Areia, conforme definido pela fiscalização. Todas as divisórias deverão ser estruturadas com perfis de aço zincado com pintura epóxi na cor preto ou marrom a ser definido pela fiscalização, padrão do fornecedor, parafusos instalados com buchas, de forma convencional, absorvendo todas as cargas atuantes. Os montantes, batentes, rodapés e guias do teto deverão permitir a passagem de fiação elétrica, telefônica e colocação de tomadas e interruptores e rede lógica (conforme projeto/layout/croqui).COM INSTALAÇÃO INCLUSA.	M2	700
2	006.032.023	PORTA TAMANHO 82 X 210 CM DE MATERIAL E PADRÃO DE DIVISÓRIAS - COMPOSTO POR PAINEL UN PORTA - Mesmo material e padrão das divisórias, completas, com ferragens, dobradiças e fechaduras cromados conforme catálogos do fabricante e nas dimensões conforme projeto/layout/croqui. Os conjuntos de ferragens empregados devem incluir uma fechadura tubular com chave e pino, deverão ser produzidos com cilindro de 5 (cinco) ou 6 (seis) pinos e características antiruído, dotadas de, no mínimo, 02 (duas) chaves. A correção de eventuais desníveis de piso será obtida pelo emprego de suportes reguláveis. Com instalação inclusa.Medida: por unidade.		35
3	006.032.024	PORTA TAMANHO 98 X 206 CM DE MATERIAL E PADRÃO DE DIVISÓRIAS - COMPOSTO POR PAINEL UN PORTA - Mesmo material e padrão das divisórias, completas, com ferragens, dobradiças e fechaduras cromados conforme catálogos do fabricante e nas dimensões conforme projeto/layout/croqui. Os conjuntos de ferragens empregados devem incluir uma fechadura tubular com chave e pino, deverão ser produzidos com cilindro de 5 (cinco) ou 6 (seis) pinos e características antiruído, dotadas de, no mínimo, 02 (duas) chaves. A correção de eventuais desníveis de piso será obtida pelo emprego de suportes reguláveis. Com instalação inclusa.Medida: por unidade.		25
4	083.008.001	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REAPROVEITAMENTO DE DIVISÓRIAS E VIDROS JÁ EXISTENTES NHR REAPROVEITAMENTO – Serviço de mão de obra de reaproveitamento de divisórias e vidros já existentes na prefeitura, material que permita ser desmontado, recortado e remontado, cfe demanda.		50
5	006.032.022	VIDRO LISO 4MM POR METRO QUADRADO VIDRO LISO 4MM - Vidro plano, transparente, uniforme, livre de bolhas ou lentes e trincaduras, de fabricação nacional. As espessuras dos vidros, para envidraçamento, serão de 4 mm. No assentamento de vidro serão empregadas gaxetas de neoprene e/ou baguete e tarugo de polietileno de 6mm, garantindo a perfeita estanqueidade entre as folhas e para evitar vibrações, ainda deverão ser estruturados com 15perfis de aço zincado com pintura epóxi (na cor preto ou marrom ou cinza claro/branco) a ser definido pela fiscalização, padrão do fornecedor. Os vidros serão fornecidos nas dimensões respectivas, as bordas de cortes serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades (conforme projeto/layout/croqui).COM INSTALAÇÃO INCLUSA.	M2	240