



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

ANEXO II - RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Page 1 of 2

Licitação: 000085/21 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	005.006.966	ASPIRADOR PARA OXIGÊNIO COM FRASCO CONFECCIONADO EM POLICARBONATO 400ML Tampa injetada em Nylon, Inserto de Metal, Botão de Controle do Fluxo de Aspiração, Bico de Sucção, Frasco Coletor Autoclavavel, Conexão Padrão Abnt – Nbr 11906, Frasco de policarbonato de 400ml.	UN	30
2	005.006.969	CONJUNTO DE OXIGENAÇÃO E ASPIRAÇÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, COMPOSTO POR: Válvula para regulação da pressão de saída em cilindros de gases medicinais com tomada dupla para acoplamento de aparelhos, permitindo a execução simultânea de diferentes aplicações, como nebulização, oxigenação e aspiração. Sua composição de latão cromado com peças injetadas em nylon garante maior durabilidade ao produto, prolongando a sua vida útil. Possui manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm², entrada com filtro de bronze sinterizado, válvula de segurança e niples com pino de impacto. Pressão fixa de saída de 3,5 Kgf/cm². (VD010); Aspirador para oxigênio com frasco confeccionado em policarbonato 400ml Tampa injetada em Nylon, Inserto de Metal, Botão de Controle do Fluxo de Aspiração, Bico de Sucção, Frasco Coletor Autoclavavel, Conexão Padrão. Frasco de policarbonato de 400ml. Fluxômetro para oxigênio com capacidade de 0 a 15lts; Seu corpo e niple de saída são confeccionados e latão cromado, possui bilha em policarbonato e esfera em aço inoxidável. Sua borboleta é construída em nylon possui rosca interna em metal sua escala vai de 0 a 15 litros por minuto. Possui padronização de cores e conexões. Conjunto de umidificação para oxigênio 250ml (UD111). Tampa em Nylon injetada, Frasco plástico c/ 250ml com nível mínimo e máximo, Tubo com borbulhador para permitir a circulação das partículas; Conexão de entrada de oxigênio com rosca metálica adaptável ao fluxometro.	UN	10
3	005.006.967	CONJUNTO DE VÁLVULA REGULADORA CILINDRO DE OXIGÊNIO, FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR, UN Válvula reguladora para Cilindro de Oxigênio Seu corpo é construído em latão cromado de alta qualidade, possui manômetro para indicação da pressão residual do cilindro que permite controle da vazão do gás. A Válvula Reguladora de pressão possui pressão de saída fixa e 3,5kgf/cm², sua pressão de entrada é de 0 a 31,5 Mpa (0 a 315kgf/cm²) Fluxômetro para Oxigênio 0-15 L/min Corpo em latão cromado; Bilhas em policarbonato com esfera em aço inoxidável; Borboleta me nylon com rosca metálica; Niple de saída em latão cromado. Kit Umidificador Plástico 250ml Tampa em Nylon injetada, Frasco plástico c/ 250ml com nível mínimo e máximo, Tubo com borbulhador para permitir a circulação das partículas; Conexão de entrada de oxigênio com rosca metálica adaptável ao fluxometro.	UN	50
4	005.006.962	FLUXÔMETRO DE OXIGENIO (FÊMEA) Seu corpo e niple de saída são confeccionados e latão cromado, possui bilha em policarbonato e esfera em aço inoxidável. Sua borboleta é construída em nylon possui rosca interna em metal sua escala vai de 0 a 15 litros por minuto. Possui padronização de cores e conexões	UN	30
5	005.006.965	KIT UMIDIFICADOR PLÁSTICO 250ML Tampa em Nylon injetada, Frasco plástico c/ 250ml com nível mínimo e máximo, Tubo com borbulhador para permitir a circulação das partículas; Conexão de entrada de oxigênio com rosca metálica adaptável ao fluxometro	UN	25
6	005.006.964	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM DUAS SAÍDAS Válvula para regulação da pressão de saída em cilindros de gases medicinais com tomada dupla para acoplamento de aparelhos, permitindo a execução simultânea de diferentes aplicações, como nebulização, oxigenação e aspiração. Sua composição de latão cromado com peças injetadas em nylon garante maior durabilidade ao produto, prolongando a sua vida útil. Possui manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm², entrada com filtro de bronze sinterizado, válvula de segurança e niples com pino de impacto. Pressão fixa de saída de 3,5 Kgf/cm². (VD010);	UN	30
7	005.006.963	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO UMA SAÍDA Seu corpo é construído em latão cromado de alta qualidade, possui manômetro para indicação da pressão residual do cilindro que permite controle da vazão do gás. A Válvula Reguladora de pressão possui pressão de saída fixa e 3,5kgf/cm², sua pressão de entrada é de 0 a 31,5 Mpa (0 a 315kgf/cm²)	UN	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

ANEXO II - RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Page 2 of 2

Licitação: **000085/21 PREGÃO ELETRÔNICO**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
-				