

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

TUBOS COM CORRUGAÇÃO ANELAR INTERNA E EXTERNA

Processo Nº: 22903/2019.

OBJETO:

- Tubo para drenagem pluvial, parede dupla, sendo a parede interna lisa e a externa corrugada, fabricado em PVC (policloreto de vinila), em barras de 6,00 metros de comprimento, cor branco, com diâmetro nominal/ diâmetro externo DN/DE **300 mm** (diâmetro externo máximo 315mm e diâmetro interno mínimo de 270mm), acoplagem ponta/ bolsa/ anel de vedação, garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.
- Tubo para drenagem pluvial, parede dupla, sendo a parede interna lisa e a externa corrugada, fabricado em PVC (policloreto de vinila), em barras de 6,00 metros de comprimento, cor branco, com diâmetro nominal/ diâmetro externo DN/DE **600 mm** (diâmetro externo máximo 630mm e diâmetro interno mínimo de 540mm), acoplagem ponta/ bolsa/ anel de vedação, garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.

REQUISITO DAS NORMAS: ABNT NBR ISO 21138-3.

ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL:

º EN 1277 - desempenho da junta elástica com compressão diametral e deflexão angular.

DIÂMETRO NOMINAL (mm)	DIÂMETRO INTERNO (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	FORNECIMENTO BARRA (m)
300	270,0	315,0	6
600	540,0	630,0	6

APLICAÇÕES:

Drenagem pluvial, drenagem subterrânea, aeroportos, aterros, barragens e diques, campos e pistas esportivas, valas de absorção, pátios e estacionamentos, obras de contenção, parques, rodovias, ferrovias e subsolos.

Xangri-Lá, 29 de novembro de 2019.