



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

ANEXO II - RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Página 1 de 4

Licitação: 000141/23 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	006.004.707	BALANÇA DE PISO TIPO PLATAFORMA, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital. Dimensões e capacidade: Largura mínima: 300 mm. Profundidade mínima: 400 mm. Altura mínima da coluna: 600mm. Capacidade mínima: 150 Kg (divisões a cada 100 g – máximo). Características: • Selo e lacre de calibração do INMETRO. • Grade de apoio/proteção para a coluna. • Plataforma em aço inoxidável. • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. • Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Deve possuir teclas de Zero e Tara. • Pés reguláveis de borracha. • Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede 145 credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	UN	15
2	006.018.065	BATEDEIRA INDUSTRIAL 110V BATEDEIRA INDUSTRIAL 110V MATERIAL CORPO AÇO SAE 1020, PINTADA COM PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE 12 L, QUANTIDADE VELOCIDADE 6, POTÊNCIA MOTOR 1/2 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TACHO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, ACESSÓRIOS 3 BATEDORES TIPO GANCHO, LEQUE E ARAME. COM GRADE DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O ACESO DAS MÃOS DO USUÁRIO NAS PARTES MÓVEIS DO EQUIPAMENTO	UN	4
3	006.018.064	BATEDEIRA INDUSTRIAL 220V BATEDEIRA INDUSTRIAL 220V MATERIAL CORPO AÇO SAE 1020, PINTADA COM PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE 12 L, QUANTIDADE VELOCIDADE 6, POTÊNCIA MOTOR 1/2 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TACHO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, ACESSÓRIOS 3 BATEDORES TIPO GANCHO, LEQUE E ARAME. COM GRADE DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O ACESO DAS MÃOS DO USUÁRIO NAS PARTES MÓVEIS DO EQUIPAMENTO	UN	4
4	006.003.444	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO, REFRIGERADO, BIVOLT.	UN	10
5	132.001.002	BUFFET – INFANTIL BUFFET – INFANTIL Pista: Módulo de distribuição com pista aquecida com resistência seca em aço inoxidável AISI 304 Liga 18.8 Cr. Ni. e isolamento térmico de alta eficiência, com termostato visível. Potência: 3000W, monofásica 220V, com controle automático de temperatura entre 20°C à 120°C através de termostato e lâmpada piloto, pés em tubo de aço inoxidável, com 4 rodízios sendo 2 fixos e 2 orientáveis, com travas e pára-choques em borracha nas partes frontal, laterais e traseira, com altura aproximada de 600mm. Pista para 3 cubas GN 1/1- 100 e 1 GN 1/1-100 neutra. Cubas: - seis cubas GN 1/2-100 em aço inoxidável AISI 304 Liga 18.8 Cr/Ni, profundidade 100mm, com alças - seis tampas individuais, em aço inoxidável AISI 304 Liga 18.8 Cr/Ni. com cantos arredondados e recorte para encaixe da alça das GN's, com alças móveis. - uma cuba GN 1/1-100 em aço inoxidável AISI 304 Liga 18.8 Cr/Ni, profundidade 100mm, com alças. - uma tampa individual para cuba GN 1/1-100, em aço inoxidável AISI 304 Liga 18.8 Cr/Ni. com cantos arredondados e recorte para encaixe da alça das GN's, com alças móveis. Platibandas: duas, em chapa de aço inoxidável, vincadas e escamotáveis nos dois lados, com largura aproximada de 200mm cada, Prateleira superior em inox Aparador salivar: de vidro curvo transparente com vão livre entre o tampo e o vidro. Indicar marca e enviar catálogo. Garantia mínima de doze meses de cobertura integral do equipamento.	UN	4
6	132.001.001	BUFFET FUNDAMENTAL BUFFET FUNDAMENTAL Pista: Módulo de distribuição com pista aquecida com resistência seca em aço inoxidável AISI 304 Liga 18.8 Cr. Ni. e isolamento térmico de alta eficiência, com termostato visível. Potência: 4000W, monofásica 220V, com controle automático de temperatura entre 20°C à 120°C através de termostato e lâmpada piloto, pés em tubo de aço inoxidável, com 4 rodízios sendo 2 fixos e 2 orientáveis, com travas e pára-choques em borracha nas partes frontal, laterais e traseira, com altura aproximada de 750mm. Pista para 4 cubas GN 1/1- 100 aquecidas e 1 GN 1/1-100 neutra. Cubas: - oito cubas GN 1/2-100 em aço inoxidável AISI 304 Liga 18.8 Cr/Ni, profundidade 100mm, com alças. - oito tampas individuais para cubas GN1/2-100, em aço inoxidável AISI 304 Liga 18.8 Cr/Ni. com cantos arredondados e recorte para encaixe da alça das GN's, com alças móveis. - uma cuba GN 1/1-100 em aço inoxidável AISI 304 Liga 18.8 Cr/Ni, profundidade 100mm, com alças. - uma tampa individual para cuba GN 1/1-100, em aço inoxidável AISI 304 Liga 18.8 Cr/Ni. com cantos arredondados e recorte para encaixe da alça das GN's, com alças móveis. Barra separadora: uma, em inox, para pista aquecida de 4 GN Platibandas: duas, em chapa de aço inoxidável, vincadas e escamotáveis nos dois lados, com largura aproximada de 300mm cada. Prateleira superior em inox Aparador salivar: de vidro curvo transparente com vão livre entre o tampo e o vidro. Garantia mínima de doze meses de cobertura integral do equipamento.	UN	4
7	006.018.010	CAFETEIRA ELETRICA 220W PARA 24 XÍCARAS JARRA DE VIDRO	UN	10
8	006.018.001	CAFETEIRA ELÉTRICA PARA 36 CAFÉS 110 VOLTS	UN	10
9	006.019.025	CARRO AUXILIAR PARA COZINHA	UN	17



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

ANEXO II - RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Página 2 de 4

Licitação: 000141/23 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
-	-	-	-	-
10	006.018.058	Carro com 2 planos de apoio, totalmente em aço inoxidável dotado de rodízios e alça para transporte. CONSTITUINTES • Aço inoxidável AISI 304, acabamento no 4 (padrão ASTM/A480M), lixado em uma única direção com abrasivo #180, aplicado a úmido, seguido de um passe final com cilindros brilhantes (skin pass). - Planos de apoio em chapa 18 (1,25mm); - Montantes e alça em tubo seção circular de 31,75mm (1.1/4"), chapa 16 (1,5mm). • Rodízios inoxidáveis - roda de poliuretano com expansor "delta" em alumínio. Dois rodízios giratórios com freio (traseiros) e dois rodízios fixos (dianteiros). Peças metálicas deverão ser unidas entre si por meio de solda - compatível com aço inox 304, configurando uma estrutura única. • Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. • Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. • Os planos de apoio deverão possuir dobras duplas em todas as bordas: 1a dobra 30mm - 2a dobra 10mm - ver desenho. Rodízios: giratório com freio CONTROLE DE QUALIDADE • Todas as unidades a serem fornecidas devem ter Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante. GARANTIA - Três anos contra defeitos de fabricação. CHALEIRA ELÉTRICA 127V CHALEIRA ELÉTRICA com as seguintes características: botão liga/desliga, tampa com abertura acionada por botão, jarra sem fio, luz indicadora de funcionamento, capacidade mínima de 1,8 l com proteção de superaquecimento, jarra com movimento rotativo 360°. Composição: metal e plástico. Potência: 1150w (127v) - consumo: 1,15kwh. Dimensões do produto aproximado: (axlpx): 23 x 21,5 x 17 cm Peso: 765 g.	UN	10
11	001.009.120	FOGÃO 04 BOCAS, NA COR BRANCA ACENDEDOR AUTOMÁTICO(1096036) FOGÃO 04 BOCAS,NA COR BRANCA ACENDEDOR AUTOMÁTICO,BIVOLT	UN	5
12	006.018.062	FOGÃO INDUSTRIAL TIPO 1 Fogão industrial: com aquecimento a gás LP de baixa pressão, com 08 bocas e 02 fornos, torneiras de controle em dois lados opostos fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), quadro superior executado em chapa de aço SAE-1010, com acabamento em pintura industrial anti-corrosiva, resistente à alta temperatura; estrutura executada em chapa de aço SAE-1010, soldada eletricamente, com acabamento em pintura industrial anti-corrosiva; pés dotados de sapatas de nível em polipropileno, ajustáveis, permitindo perfeito nivelamento no piso; revestimento interno superior e inferior, nas quatro faces, em chapa de aço inoxidável AISI-304, liga 18.8, com acabamento escovado; queimadores superiores executados em ferro fundido especial, duplos, com duas coroas de chama, de alto rendimento térmico, facilmente removíveis para limpeza e conservação; grelhas executadas em ferro fundido especial, medindo 400x400 mm, resistentes à choques, permitindo aproveitamento total de espaço. Forno de dimensões amplas, com a câmara interna executada em chapa de aço SAE-1010, com acabamento esmaltado fundente, resistente à ação corrosiva o fogo, provido de grelha de aço redondo, ajustável em diversas alturas; porta do forno montada em guarnição de ferro fundido, com acabamento cromado, provida de isolamento térmico em manta de lã de vidro, com almofada externa executada em chapa de aço inoxidável AISI-304, liga 18.8, com acabamento escovado; registros de gás do tipo industrial (APIS) 3/8", de passagem ampla, com regulagem de chama máxima e mínima, localizados nas duas faces maiores, facilmente desmontáveis para lubrificação e manutenção; varão dos registros executado em tubo industrial 1.1/4", com acabamento em pintura industrial anti-corrosiva; prateleira gradeada inferior executada em chapa de aço SAE-1010, solda eletricamente, com acabamento em pintura industrial anti-corrosiva. Dimensões externas do fogão (sem considerar a gambiarra): 830 mm de profundidade x 1430 mm de largura x 860 mm de altura. Dimensões internas mínimas do forno: 540 mm de largura x 300 mm de altura x 660 mm de profundidade. Consumo máximo de gás LP: 5,600 kg/h, em baixa pressão (270 mmCA). Garantia vinte e quatro meses de cobertura integral do equipamento.	UN	11
13	006.018.063	FORNO INDUSTRIAL TIPO 1 Forno Industrial: Forno provido de 2 C MARAS, com aquecimento a gás, paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox AISI 430, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90 mm) e a face externa em chapa 18 (1,25 mm). Isolamento entre elas de lã de rocha com espessura mínima de 60 mm. Piso interno em pedra refratária removível, inteiriça ou bipartida. Orifícios de visualização das chamas. Queimador do forno em tubo de aço inox ou em aço carbono esmaltado a fogo. ISOLAMENTO TÉRMICO em mantas de lã de vidro ou rocha. C MARAS independentes com acabamento em pintura termo-resistente, esteira de aço inox AISI 430, com possibilidade de utilização em três alturas. Bandejas coletoras de resíduos em aço inox AISI 430. Porta da câmara em vidro temperado com sistema de abertura tipo "guilhotina" de abertura integral, com contrapesos e dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. REVESTIMENTO EXTERNO nas faces laterais e frontal em aço inoxidável. MEDIDAS EXTERNAS: 570 mm largura x 1835 mm de altura x 1000 mm de profundidade; MEDIDAS INTERNAS DAS C MARAS: 800 mm de largura x 270 mm de altura x 600 profundidade mm. ALTURA DO PISO INTERNO (PEDRA): 1000 mm +/- 100 mm. Termômetro para controle de temperatura graduado de 0° a 300° C. Garantia vinte e quatro meses de cobertura integral do equipamento.	UN	9
14	006.010.707	FORNO MICROONDAS CAPACIDADE PARA 30 LITROS, COM CHAVE DE SEGURANÇA QUE PERMITE UN FORNO MICROONDAS capacidade para 30 litros, com chave de segurança que permite travar o uso do aparelho quando quiser, tecla descongelar, potência 1000W, 10 níveis de potência, voltagem 110V ou 220V, dimensões aproximadas de 32,5cmx52x41,5cm.	UN	10
15	006.004.705	FREEZER HORIZONTAL 110V Freezer tipo horizontal, com capacidade de 500 a 550 litros, com duas portas, caixa interna em aço zincado, rodízios que facilitem a movimentação do produto. Puxadores ergonômicos. Dreno de degelo frontal. Tampa balanceada. Fechadura com chave. Não contém CFC. Dimensões aproximadas (AxLxP): 915x1305x763mm. Cor branca, 220v. Voltagem 110V	UN	13
16	006.004.706	FREEZER HORIZONTAL 220V	UN	17



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

ANEXO II - RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Página 3 de 4

Licitação: 000141/23 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
17	006.018.051	Freezer tipo horizontal, com capacidade de 500 a 550 litros, com duas portas, caixa interna em aço zincado, rodízios que facilitem a movimentação do produto. Puxadores ergonômicos. Dreno de degelo frontal. Tampa balanceada. Fechadura com chave. Não contém CFC. Dimensões aproximadas (AxLxP): 915x1305x763mm. Cor branca, 220v. Voltagem 220V FRITADEIRA ELÉTRICA REDONDA COM CESTO EM ARAME PARA FRITURA, FRITADEIRA ELÉTRICA REDONDA COM CESTO EM ARAME PARA FRITURA, ESTRUTURA EM AÇO INOX, TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO. DIÂMETRO DA ÁREA DE FRITURA EM TORNO DE 400MM, CAPACIDADE 7 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS DE 250X520X450. TENSÃO 220V. POTÊNCIA APROXIMADA: 3000KW	UN	5
18	006.018.069	GELADEIRA 240 LITROS, BRANCA, 110 VOLTS 1 PORTA GELADEIRA 240 LITROS, BRANCA, 110 VOLTS 1 PORTA	UN	5
19	006.018.070	GELADEIRA 240 LITROS, BRANCA, 220 VOLTS, 1 PORTA GELADEIRA 240 LITROS, BRANCA, 220 VOLTS, 1 PORTA	UN	5
20	006.010.643	GELADEIRA INDUSTRIAL GELADEIRA INDUSTRIAL COMERCIAL INOX, 4 PORTAS, 1000 LITROS, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX, REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO, ESTRUTURA EM AÇO, PORTAS COM DOBRADIÇAS ESPECIAIS COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E BORRACHA MACIÇA, TIPO GACHETA MAGNÉTICA, PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS, CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO CONTROLADOR. MOTOR HERMÉTICO COM BAIXO RUÍDO E CONSUMO 110 OU 220 VOLTS.	UN	10
21	006.018.078	GRILL SANDUICHEIRA 220V GRILL SANDUICHEIRA 220V ABERTURA DE 180 GRAUS POTÊNCIA 1830W COMPOSTA DE METAL E BOQUELITE, COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, COM LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, COM TRAVA DE SEGURANÇA, PORTA FIO E ALÇAS. FREQUENCIA 60HZ, BASE ANTIDERRAPANTE. DIMENÇÕES APROXIMADAS: ALTURA 12CM, LARGURA 35CM, PROFUNDIDADE 32CM.	UN	25
22	006.010.842	KIT ENCADERNAÇÃO ENCADERNADORA Kit Encadernação Encadernadora PRODUTOS DO SEU KIT ENCADERNAÇÃO 01 Encadernadora Manual A4 / Ofício - 50 Capas para Encadernação Cristal Line tamanho A4 e espessura 0,30mm - 50 Capas para Encadernação Preto couro tamanho A4 e espessura 0,30mm - 25 Espirais de 07mm para Encadernação Preto A4 / Ofício (para encadernações com até 25 folhas) - 25 Espirais de 09mm para Encadernação Preto A4 / Ofício (para encadernações com até 50 folhas) - 25 Espirais de 14mm para Encadernação Preto A4 / Ofício (para encadernações com até 85 folhas) - 25 Espirais de 17mm para Encadernação Preto A4 / Ofício (para encadernações com até 100 folhas)	UN	16
23	006.010.814	LAVADORA ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL 2500W 5100 TURBO 220V Pressão Máxima: 2300 PSI Vazão : 550 L/h Potência: 2500 W Motor : Indução Comprimento da mangueira: 10 m Cor: Cinza e Amarelo Dimensões: 33 x 33 x 92 cm Voltagem: 220 V Frequência: 60 Hz Peso bruto: 24,5kg Peso Líquido (Kg): 18kg Dimensões do produto (C x L x A): 33 x 33 x 92 cm Dimensões da embalagem (C x L x A): 51,5 x 45 x 37 cm Nível de ruído: <86,4 db(A)	UN	14
24	006.004.067	Categoria: Lavadoras uso Profissional LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO6040067)	UN	10
25	006.010.816	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO MESA DE TRABALHO INOX TIPO 1 MESA DE TRABALHO INOX TIPO 1 430 190 X 90 - TAMPO EM AÇO INOX ESCOVADO 430 DE 1 MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA REVESTIDA EM PINTURA EPÓXI BRANCA. PANELEIRO EM PERFIL 53 MM EM AÇO CARBONO SAE 1020. PÉS TUBULARES DE 2" EM AÇO CARBONO SAE 1020. PÉS NIVELADORES. SISTEMA PRÁTICO DE MONTAGEM. Dimensões aproximadas (AxLxC): 85 x 90 x 190 cm; Peso: 30 kg.	UN	17
26	006.010.817	MESA DE TRABALHO INOX TIPO 2 MESA DE TRABALHO INOX TIPO 2 430 120 X 90 - TAMPO EM AÇO INOX ESCOVADO 430 DE 1 MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA REVESTIDA EM PINTURA EPÓXI BRANCA. PANELEIRO EM PERFIL 53 MM EM AÇO CARBONO SAE 1020. PÉS TUBULARES DE 2" EM AÇO CARBONO SAE 1020. PÉS NIVELADORES. SISTEMA PRÁTICO DE MONTAGEM. Dimensões aproximadas (AxLxC): 70 x 90 x 120 cm; Peso: 25 kg.	UN	17
27	006.010.818	MESA DE TRABALHO INOX TIPO 3 MESA DE TRABALHO INOX TIPO 3 430 150 X 90 - TAMPO EM AÇO INOX ESCOVADO 430 DE 1 MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA REVESTIDA EM PINTURA EPÓXI BRANCA. PANELEIRO EM PERFIL 53 MM EM AÇO CARBONO SAE 1020. PÉS TUBULARES DE 2" EM AÇO CARBONO SAE 1020. PÉS NIVELADORES. SISTEMA PRÁTICO DE MONTAGEM. Dimensões aproximadas (AxLxC): 70 x 90 x 150 cm; Peso: 30 kg.	UN	17



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

ANEXO II - RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Página 4 de 4

Licitação: **000141/23 PREGÃO ELETRÔNICO**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
-	-	-	-	-
28	001.009.128	Refrigerador Froost Free	UN	13
		Refrigerador Froost Free 1 porta 280 litros Branco 110 Voltz		
29	006.010.870	REFRIGERADOR FROOST FREE 1 PORTA 280 LITROS BRANCO 220 VOLTZ	UN	12
		Refrigerador Froost Free 1 porta 280 litros Branco 220 Voltz		
30	006.018.054	SANDUICHEIRA 110V	UN	10
		SANDUICHEIRA com revestimento antiaderente, com alça fria, trava de segurança, 750W de potência, capacidade para dois sanduíches, luzes indicadoras. Voltagem 110v.		
31	006.018.060	SANDUICHEIRA 220V	UN	10
		SANDUICHEIRA com revestimento antiaderente, com alça fria, trava de segurança, 750W de potência, capacidade para dois sanduíches, luzes indicadoras. Voltagem 220v.		
32	001.081.865	VENTILADOR DE MESA 110V.1133808)	UN	10
		VENTILADOR DE MESA 110V.		