

Símbolo	Placa	Descrição	Aplicação
13		Saída de Emergência	Indicação do sentido ou via para saída de emergência.
17	SAÍDA	Saída de Emergência	Indicação da saída de emergência. Dimensões mínimas: 30x20cm (NA).
Lançamento		Lançamento Máxima	Indicação da função máxima.
01		Proibido Fumar	Local onde o fumo pode aumentar o risco de incêndio. Dimensões mínimas: 60x20cm.
	Rota de Fuga	Rota de Fuga	Oreção e seguir (somente em placas)
	Rota de Fuga	Rota de Fuga	Sinal fixo (somente em placas)
	Iluminação de Emergência	Iluminação de Emergência	Banco autônomo 30x45 2w exteopor
	Iluminação de Emergência	Iluminação de Emergência	Irradiância de balizamento
16		Saída de Emergência	Indicação de saída de emergência. Dimensões mínimas: 30x20cm (NA).
23		Exintor de Incêndio	Extintor de pó químico-ABC classe BC; Extintor ABC;
29		Exintor de Incêndio	Extintor aqua pressurizada-classe A; Extintor 2A;
29		Exintor de Incêndio	Extintor CO2 pressurizado-classe ABC; Extintor 2A;
29		Exintor de Incêndio	Extintor gás limpo pressurizado-classe ABC; Extintor 2ABCEP;
25		Exintor de Incêndio	Extintor Gás Limpo-CO2;
25		Exintor de Incêndio	Extintor Gás Limpo-CO2;
Ancora		Indicação de andar	Indicação no andar. Dimensões mínimas: 60x20cm (NA).
	Barra antipânico	Barra antipânico	Ponto saída de emergência
	Central de Gás	Central de Gás	Cilindro jato central de gás com alarme manual mínimo 80 x 20cm
	Risco de choque elétrico	Risco de choque elétrico	Cabeçalho 200x10 x altura da identificação com dimensões de 15x10cm
	Atenção ao Risco de Choque Elétrico	Atenção ao Risco de Choque Elétrico	Adessor manual com alarme acústico
	Atenção ao Risco de Choque Elétrico	Atenção ao Risco de Choque Elétrico	Adessor manual com alarme acústico
	Atenção ao Risco de Choque Elétrico	Atenção ao Risco de Choque Elétrico	Central de alarme auto-sônica - iluminação lateral 24 x 24 x peso 200x300+
	Atenção ao Risco de Choque Elétrico	Atenção ao Risco de Choque Elétrico	Adessor manual



QUANTITATIVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Condutões interiores e 5 emendas 172	31
Boxes para tomadas 23	23
Reguladores condutões fraia 10P	20
Adaptadores condutões 10P	20
Tempo caixa 06x16x4 42	2
Caixa 3P 10P condutões 34	12
Eletroduto PVC condutões 3/4" instalados e 2,50m de peso	70
Cabo eletro 16x2,5mm ² e 15mm ² e 450,750	210
Disjuntor diferencial 30mA 1P 20A	1
Instalação e 2,00m de peso 200 condutões	14

LEGENDA	
	Quadro de disjuntores existente
	Condutíveis sobrepor p. 5 arruelas 1/2"
	Eletroduto tipo galvanizado DN 20mm (3/4")
	Circuito que sobe
	Circuito que desce
	Tomadas sala 1 módulo 2P+T 20A de espelho

QUANTITATIVOS

Simbolo	Principio Equip.	Cantidad
Placas		
13	 260X130	7
13	 260X130	5
17	SAIDA 260X150	3
107/107A/C	 260X130	-
07	 260X130	3
26	 260X130	4
13	 260X130	1
ANEXO	 150X150	2

Iluminação de Emergência	
	Banco salubritivo 300x120 x 20 4000lm
	Banco salubritivo 200x120 x 20 2200lm-550lm 4000lm
	-
Exlithos	
	Indicador de nível salubritivo 4-200x -classe 50- 2000lm
	Cap. Exlithos 200C
	Exlithos salubritivo sustentado -classe A- Cap. Exlithos 20A
	-

TOTAL PROJETOS

DE GESTÃO E PROJETUAL

PROJETO:

Projeto de PPD do EMEF Manoel Prestes

situação 6 Rua Tapoá nº 1137 Centro, Xagré - 16 /RS

Proprietário Prestadora Municipal de Xangri – 16 CNPJ: 04.236.474/0001 – 24	Responsável Técnico Eng. Civil Francisco Luzardi CRA 65445-D	1/001-256-1/1000 Março / 2017
PROJETO PPCI	Planta de Situação, Localização Prevenção de Incêndio	Thomaz Sato 01/01